



todobarro.

guía de instalación, limpieza, protección y mantenimiento



Advertencia

Consulte las guías completas de INSTALACIÓN, LIMPIEZA y PROTECCIÓN y MANTENIMIENTO para un resultado excelente, léalas con detenimiento y consúltenos si le surge alguna duda.

Observaciones generales

Se trata de piezas de elaboración artesanal, lo que conlleva variaciones en tamaño y color entre artículos y entre diferentes envíos.

Para el ZELLIGE tenga en cuenta los siguientes aspectos:

Tipo de fabricación	Artesanal		
Aspecto estético	Piezas de barro vidriadas por una cara, color según se indica en el catálogo con acabado brillo y textura lisa.		
Espesores	12 mm 20 mm	Tonalidades	Según catálogo
Dimensiones	Según catálogo.		
Junta Recomendada	A testa.		
Usos recomendados <small>*ver capítulo 3</small>	SI	<ul style="list-style-type: none"> · Superficies horizontales y verticales 	
	NO	<ul style="list-style-type: none"> · Superficies con humedad persistente · Zonas propensas a heladas 	
Otras especificaciones	Puede ver las características técnicas en la ficha técnica.		

Instalación

Previamente a la instalación comprobar la previsión en proyecto de las juntas de movimiento (estructurales, de dilatación y perimetrales), que ayudarán a absorber la posible acumulación de tensiones y a evitar patologías futuras.

- Es importante prestar atención a la fase de replanteo para la selección de la trama de juntas de las baldosas cerámicas y su combinación o disposición de una forma adecuada.
- El proceso de instalación es tal y como se especifica en nuestra guía de instalación general. En general se recomienda el doble encolado con adhesivos cementosos, tipo C2.

- Se deberá atender con especial cuidado la colocación de cada pieza para que la composición resulte tal y como se desea.
- Para el rejuntado:
 - Tras la colocación, cepillar cuidadosamente las juntas con agua limpia y una brocha ligeramente áspera para retirar cualquier resto de mortero de colocación.
 - Aplicar un rejuntado sin arena con una esponja y quitar el exceso con una esponja húmeda.
 - Dejar que seque muy bien.

Limpieza

Tras dejar que seque totalmente, si es necesario hacer una nueva limpieza con un trapo húmedo y muy bien estrujado.

Protección

Este tipo de piezas no requieren tratamiento con productos específicos.

Mantenimiento

La limpieza se realizará fregando los paños de zellige con jabones de ph neutro. Nunca utilizar detergentes, alcoholes, lejías ni amoniacos que puedan dañar el esmaltado.



Zellige proceso de preensamblado.



Zellige colocación de piezas para preensamblado.



Zellige instalación de baldosas.

todobarro.

info@todobarro.com
(+34) 952 021 907

Pl. Poeta Alfonso Canales 4, ofc. 3
29001 Málaga (Spain)

todobarro.com